

DuroNet

Poliestrowa Włóknina Wzmacniająca KARTA TECHNICZNA

OPIS

DuroNet jest nietkaną (wykonaną w technologii SPUNBOND) włókniną poliestrową o gramaturze 65gr/m² stosowaną jako zbrojenie systemów DuroDach. Jest ona przydatna zwłaszcza na pokryciach papowych o niskiej jakości oraz we wszystkich miejscach narażonych na pękanie (np. załamania papy na łączeniach 90°).

ZASTOSOWANIA

Jako wzmocnienie systemu DuroDach w aplikacjach, takich jak:

- ✓ Uszczelnienie dachów papowych, betowych, PCV i EPDM
- ✓ Uszczelnienie balkonów i tarasów
- ✓ Uszczelnienie podpłytkowe
- ✓ System na tarasy i balkony zamiast płytek
- ✓ Uszczelnienie powierzchni betonowych takich jak mosty, tunele, stadiony itp.
- ✓ Uszczelnienie miejsc krytycznych, np. połączenie posadzka – ściana, spusty, dylatacje, obwody elementów na dachu – kominki, włazy itp.

ZALETY

- ✓ Łatwość aplikacji
- ✓ Dobra absorpcja oraz kompatybilność z powłokami DuroDach
- ✓ Doskonała odporność na rozdzieranie
- ✓ Odporność na promieniowanie UV

KOMPATYBILNOŚĆ

Włóknina DuroNet może być stosowana z powłokami DuroDach S oraz DuroDach R

KOLORY

Włóknina DuroNet dostępna jest w kolorze białym

OPAKOWANIA

Włóknina DuroNet dostępna jest w rozmiarach 1m x 100m i 0,20m x 100m

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w temperaturach +5°C do +30°C, w suchym miejscu.