

# DuroFAST

## Dodatek Przyspieszający Utwardzanie KARTA TECHNICZNA

### OPIS

DuroFAST jest dodatkiem przyspieszającym utwardzanie do użycia razem z powłoką DuroDACH S w izolacjach wodochronnych.

### ZASTOSOWANIA

Dodatek Przyspieszający Utwardzanie DuroFAST jest zalecany do zastosowania z powłoką DuroDACH S w przypadku występowania niskich temperatur podczas aplikacji (poniżej +10°C), jak również przy zastosowaniu z DuroDACHEM S Poliestrowej Siatki Wzmacniającej DuroNET w metodzie mokre-na-mokre. DuroFAST może być także używany przy wyższych temperaturach w celu skrócenia łącznego czasu aplikacji (ułożenie żądanej grubości materiału DuroDACH S w jednej warstwie poprzez rozprowadzenie jej po powierzchni np. szczotką lub raklą)

### ZALETY

DuroFAST przyspiesza utwardzanie się powłoki DuroDACH S i umożliwia jej jednorodne utwardzenie w szybszym tempie, nawet w niskich temperaturach, tak więc jest możliwe jest nakładanie kolejnej powłoki w przeciągu 3-5godzin. DuroFAST pozwala na zaaplikowanie materiału DuroDACH S w jednej warstwie o grubości nawet 3mm, bez tworzenia się pęcherzyków (kraterków) charakterystycznych przy aplikacji powłok poliuretanowych w zbyt grubych warstwach.

